Transportador de cadenas_

Contenedores, piezas de metal y cargas pesadas

Para cargas pesadas, calientes o sucias: contenedores, piezas de metal y de madera, automoción. Las cadenas aguantan peso y golpes donde una banda no dura.





Las cadenas



Accionamiento



Alzado

Imágenes 3D del modelo de catálogo.

Modelo de catálogo

- 3.000 mm entre ejes
- 700 mm entre cadenas
- Altura de cadena 700 mm
- 0,15 m/s
- Motorreductor de 0,37 kW (según la carga)
- Bastidor de acero inoxidable AISI 304
- Contenedores de chapa de 600 × 800 × 450 mm con piezas

Marcado CE **Inox AISI 304**

Fabricación propia

Véalo funcionando en una línea completa:
Transportadores para palés
tecmeco.eu/sistemas-pales/

Cómo funciona

1. La carga apoya en dos cadenas de rodillos de 1" que avanzan juntas.
2. Cada cadena corre sobre una guía de polietileno montada en una escuadra soldada al lateral, y vuelve por debajo sobre otra guía.
3. La mueven dos piñones de 15 dientes en un eje motriz con motorreductor de sinfín de eje hueco y brazo de reacción. El reenvío lleva tensor de tornillo a cada lado.

Opciones

- Tres o más cadenas
- Cadena de paso mayor o con aletas
- Ejecución en acero pintado
- Versión reforzada para palés
- Largo, ancho y altura a medida

Seguridad

- Marcado CE
- Resguardos bajo los piñones
- Tapas en las puntas de los ejes
- Parada de emergencia
- Placa de características y señalización

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu