Curva de charnela magnética de 90°_

Botellas, latas y tarros en fila

Gira 90° las botellas, latas y tarros de pie en fila, con la misma cadena de charnela que hace los rectos: sin traspasos, sin empujar el envase y en muy poco espacio.





Desde el interior de la curva



Accionamiento



Reenvío

Imágenes 3D del modelo de catálogo.

Modelo de catálogo

- Cadena de charnela de 82,5 mm, paso 38,1
- Radio de 500 mm
- Recto de entrada de 500 mm y de salida de unos 700 mm
- Altura de cadena 950 mm
- 0,30 m/s
- Motorreductor de 0,37 kW
- Bastidor de acero inoxidable AISI 304

Marcado CE **Inox AISI 304**

Fabricación propia

Véalo funcionando en una línea completa:
Transportadores de charnela
tecmeco.eu/sistemas-charnela/

Cómo funciona

1. Los envases avanzan de pie sobre una cadena de charnela de flexión lateral: sus placas giran unas respecto a otras y la cadena sigue la curva.
2. En la curva, imanes alojados en la guía de esquina sujetan la cadena por debajo, sin pestañas ni biseles. En los rectos apoya en regletas.
3. La mueve un piñón en el eje motriz, al final del recto de salida, con un motorreductor de sinfín de eje hueco. Guías a dos alturas a los dos lados.

Opciones

- Curvas de 30° a 180°
- Dos o más calles en paralelo
- Cadena de acetal o de inoxidable
- Curva con pestañas o con biseles
- Ancho, radio y altura a medida

Seguridad

- Marcado CE
- Resguardos inferiores en los dos ejes
- Tapas en las puntas de los ejes
- Parada de emergencia
- Placa de características y señalización

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu