
Curva de rodillos cónicos por gravedad de 90°_


Preparación de pedidos y acumulación

Gira 90° las cajas que bajan por un tramo de rodillos por gravedad, sin motor ni electricidad: para preparación de pedidos, puestos de preparación y acumulación.





Entrada



Los rodillos



Desde el interior de la curva

Imágenes 3D del modelo de catálogo.

Modelo de catálogo

- Curva de 90° con radio medio de 1.100 mm
- 18 rodillos cónicos de acero cincado, de Ø 50 a Ø 91
- Entrada a 900 mm y salida a 848 mm (3 %)
- Bastidor de acero pintado en el verde de Tecmeco (RAL 6009)
- Cajas de plástico de 600 × 400 × 220 mm

Marcado CE **Acero pintado RAL 6009**

Fabricación propia

Véalo funcionando en una línea completa:
Transportadores para cajas y paquetes
tecmeco.eu/sistemas-cajas/

Cómo funciona

1. La caja llega del tramo por gravedad anterior y sigue bajando por la curva, que tiene la misma pendiente.
2. Los rodillos son cónicos, con el vértice en el centro de la curva: la caja gira con la curva en lugar de irse contra la guía exterior.
3. Guías de polietileno a los dos lados. La caja sale al tramo siguiente o a un tope de final de recorrido.

Opciones

- Curvas de 30°, 45°, 60° y 180°
- Rodillos de PVC o de inoxidable
- Frenos de rodillo para cajas pesadas
- Ejecución en inoxidable
- Ancho, radio, pendiente y altura a medida

Seguridad

- Marcado CE
- Sin partes motorizadas
- Rodillos de eje hexagonal sin holgura
- Guías a los dos lados
- Placa de características

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu